

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

.....
pieczęć adresowa Wykonawcy

.....
data

Oferujemy dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko - ładowarki:

marki

model

spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Potwierdzenie spełnienia wymagań*
Podstawowe parametry techniczne koparko – ładowarki i osprzętu		
1.	koparko-ładowarka spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, posiadająca certyfikat CE,	
2.	rok produkcji 2021 (fabrycznie nowa),	
3.	masa własna maszyny min. 8600 kg,	
4.	silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej min. 95 KM, liczba cylindrów min. 4	
5.	maksymalna pojemność silnika 3,0 – 4,5 litra,	
6.	napęd na 4 koła,	
7.	mosty napędowe wzmocnione przeznaczone do ciężkiej pracy	
8.	koła jezdne w rozmiarze R20” z przodu i R30” z tyłu	
9.	układ napędowy z pełną synchronizacją, min. cztery biegi do przodu i trzy do tyłu,	
10.	blokada mechanizmu różnicowego z ograniczonym poślizgiem,	
11.	automatyczna lub półautomatyczna skrzynia biegów maszyny,	
12.	minimum 4 biegi w przód, minimum 3 biegi w tył,	
13.	2 niezależne układy hamowania,	
14.	układ stabilizacji jazdy,	
15.	system ułatwiający rozruch silnika w niskich temperaturach,	
16.	system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania,	
17.	układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności 150 - 165 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 195 bar,	
18.	stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydrauliczne,	
19.	zbiornik paliwa o pojemności min. 120 litrów,	
20.	oświetlenie drogowe zgodne z wymaganiami pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych oraz sygnał cofania,	
21.	halogeny przednie, tylne i boczne na dachu kabiny,	
22.	blotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa	
Podstawowe parametry osprzętu ładowarkowego koparko – ładowarki		
1.	sterowanie układem ładowarkowym za pomocą joysticka,	
2.	osprzęt musi posiadać system zapewniający samo poziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej,	
3.	łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: min. 4 w 1, z zębami i zamontowanymi na łyżce widłami,	
4.	pojemność łyżki ładowarki minimum 1,1 m ³ ,	
5.	maksymalna wysokość załadunku do sworznia obrotu minimum 3,4 m,	
6.	udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 2900 kg,	
Podstawowe parametry osprzętu koparkowego podsiębierny koparko-ładowarki		
1.	sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticka,	

2.	osprzęt musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego,	
3.	szybkozłącz koparkowe mechaniczne,	
4.	łyżka koparkowa o szerokości 600 mm i 300 mm,	
5.	łyżka skarpowa 1500 mm,	
6.	ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),	
7.	kąt obrotu łyżki min. 200°	
8.	kąt obrotu całego wysięgnika min. 180°	
9.	blokada ramienia do transportu hydrauliczna	
10.	głębokość kopania minimum 5,5 m,	

.....
pieczęć i podpis Wykonawcy

** W celu potwierdzenia spełnienia wymagań proszę wpisać TAK lub NIE.*